

труба ПНД техническая



Екатеринбург, Россия

Труба полиэтиленовая ПНД, наружный диаметр от 16мм до 160мм, гладкая, гибкая, черная, техническая, толщина стенки 2мм, предназначена для прокладки кабеля в земле, в бетоне, либо используется в качестве садового водопровода
бухта по 200м

Труба ПНД d16(2мм) 7, 05 руб/м

Труба ПНД d20(2мм) 7, 8 руб/м

Труба ПНД d25(2мм) 9, 1 руб/м

Труба ПНД d32(2мм) 11, 7 руб/м

_____ продажа только кратно 200м!!!!

Труба ПНД d40(2, 0мм) 25, 2 руб/м

Труба ПНД d50(2, 9мм) 39, 20 руб/м

Труба ПНД d63(3, 6мм) 58.80 руб/м

_____ продажа только кратно 100м!!!!

Труба ПНД d110(4, 2мм) 101, 5 руб/м ,

Труба ПНД d160(4, 2мм) 209, 25 руб/м,

_____ продажа только кратно 6, 9, 12м!!!! !

Трубы ПНД - это надежный щит от микроорганизмов и бактерий, ее внутренний слой не отдает воде никаких вредных примесей.

Гладкая внутренняя поверхность, которой обладают трубы ПНД, идеальна для длительных сроков эксплуатации.

На такой поверхности не скапливается осадок.

Преимущества:

Стоимость труб из полиэтилена низкого давления значительно ниже, нежели стоимость металлических труб.

Срок эксплуатации составляет несколько десятилетий, при гарантийном сроке - 50 лет.

Практически не нуждаются в уходе и обслуживании.

Устойчивы к агрессивным средам, в том числе к воздействию химических веществ.

Не подвержены коррозии

Исключают возможность образования накипи на внутренней поверхности.

Низкая теплопроводность материала позволяет свести теплотери к минимуму, а также уменьшить количество конденсата.

Трубы ПНД обладают изоляционными свойствами, т.к. материал, из которого они выполнены, не проводит электрический ток.

Звукоизоляционные свойства полиэтилена позволяют применять трубы даже в жилых домах.

Снижают вероятность разрушения трубопровода при замерзании жидкости, так как при этом труба не разрушается,

а увеличивается в диаметре, приобретая прежний размер при оттаивании жидкости.

Трубы ПНД (по сравнению с ПВХ и ПП) обладают высокой ударной прочностью при низких температурах (не колятся при механических воздействиях).

Удельный вес, в 5-7 раз меньший, чем у стали, позволяет упростить процесс монтажа, особенно в таких условиях, когда их сборка затруднена.

Российская Доска Бесплатных Объявлений AvizInfo.ru

Полиэтиленовые трубы в 5-7 раз легче стальных, поэтому:

Небольшие перемещения труб ПНД при монтаже не требуют грузоподъемных механизмов.
Одно транспортное средство перевозит в 5-7 раз больше полиэтиленовых труб, чем стальных.
Значительное снижение опасности гидроударов вследствие сравнительно низкого модуля упругости трубы ПНД.
Надежность сварных швов соединений в течение всего срока эксплуатации трубопроводов.
Меньшее количество сварных швов соединений.
Стыковая сварка труб ПНД значительно дешевле, проще и занимает меньше времени.
Возможность многократного перемонтажа при низких затратах.

Цена: **7.05 руб.**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: неуместен

ооо апк

(343) 214-98-22

Походная 80