труба ПНД техническая

Екатеринбург, Россия

Труба полиэтиленовая ПНД, наружный диаметр от 16мм до 160мм, гладкая, гибкая, черная, техническая, толщина стенки 2мм, предназначена для прокладки кабеля в земле, в бетоне, либо используется в качестве садового водопровода
бухта по 200м
Труба ПНД d16(2мм) 7, 05 руб/м
Труба ПНД d20(2мм) 7, 8 руб/м
Труба ПНД d25(2мм) 9, 1 руб/м
Труба ПНД d32(2мм) 11, 7 руб/м
_____ продажа только кратно 200м!!!!
Труба ПНД d40(2, 0мм) 25, 2 руб/м
Труба ПНД d50(2, 9мм) 39, 20 руб/м
Труба ПНД d63(3, 6мм) 58.80 руб/м
_____ продажа только кратно 100м!!!!

Труба ПНД d110(4, 2мм) 101, 5 руб/м ,
Труба ПНД d160(4, 2мм) 209, 25 руб/м,
_____ продажа только кратно 6, 9, 12м!!!! !
Трубы ПНД - это надежный щит от микроорганизмов и бактерий, ее внутренний слой не отдает воде никаких вредных примесей.
Гладкая внутренняя поверхность, которой обладают трубы ПНД, идеальна для длительных сроков эксплуатации.
На такой поверхности не скапливается осадок.
Преимущества:
Стоимость труб из полиэтилена низкого давления значительно ниже, нежели стоимость металлических труб.
Срок эксплуатации составляет несколько десятилетий, при гарантийном сроке - 50 лет.
Практически не нуждаются в уходе и обслуживании.
Устойчивы к агрессивным средам, в том числе к воздействию химических веществ.
Не подвержены коррозии
Исключают возможность образования накипи на внутренней поверхности.
Низкая теплопроводность материала позволяет свести теплопотери к минимуму, а также уменьшить количество конденсата.
Трубы ПНД обладают изоляционными свойствами, т.к. материал, из которого они выполнены, не проводит электрический ток.
Звукоизоляционные свойства полиэтилена позволяют применять трубы даже в жилых домах.
Снижают вероятность разрушения трубопровода при замерзании жидкости, так как при этом труба не разрушается, а увеличивается в диаметре, приобретая прежний размер при оттаивании жидкости.
Трубы ПНД (по сравнению с ПВХ и ПП) обладают высокой ударной прочностью при низких температурах (не колятся при механических воздействиях).
Удельный вес, в 5-7 раз меньший, чем у стали, позволяет упростить процесс монтажа, особенно в таких условиях, когда их сборка затруднена.
Полиэтиленовые трубы в 5-7 раз легче стальных, поэтому:

Небольшие перемещения труб ПНД при монтаже не требуют грузоподъемных механизмов.
Одно транспортное средство перевозит в 5-7 раз больше полиэтиленовых труб, чем стальных.
Значительное снижение опасности гидроударов вследствие сравнительно низкого модуля упругости трубы ПНД.
Надежность сварных швов соединений в течение всего срока эксплуатации трубопроводов.
Меньшее количество сварных швов соединений.
Стыковая сварка труб ПНД значительно дешевле, проще и занимает меньше времени.
Возможность многократного перемонтажа при низких затратах.

Цена: **7.05 руб.**	Тип объявления: Продам, продажа, продаю	Торг: неуместен
ооо апк	**(343) 214-98-22**	**Походная 80**