

ШКАФ КОММУТАЦИИ ДВУМЯ ПОЖАРНЫМИ ОДНОФАЗНЫМИ ЗАДВИЖКАМИ



AvizInfo.ru

Екатеринбург, Россия

Применение

В качестве пуско-регулирующего, коммутационного устройства. В составе системы автоматизации и управления различными задвижками, затворами приводами исполнительных механизмов запорной арматуры. Для водоснабжения, пожаротушения и других технологических процессов. Рассчитан для работы в производственных, общественных, административных зданиях и коммунальном хозяйстве. Обеспечивают автоматизацию пополняемых резервуаров, водозаборов, повысительных насосных станций, пожарных насосных станций и другого технологического оборудования.

Назначение

Шкаф коммутации предназначены для пуска и останова стандартных однофазных асинхронных электродвигателей переменного тока с короткозамкнутым ротором, в условиях умеренного климата. Мощностью от 0,18 до 4,5 кВт. Шкаф коммутации имеет два режима управления – Ручной и Автоматический. Включение привода осуществляется прямым пуском от сети. В работе шкафа управления применена схема реверсивного управления электродвигателем, в которой запуск происходит по сигналам открыть, до полного открытия или закрыть, до полного закрытия запорной арматуры.

Цена: **25 520 руб.**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: неуместен

**Сергей ООО «Электроцит
Автоматика»**

343 345-95-11