

Насос К 150-125-250

Екатеринбург, Россия

Группа:КН (Консольные насосы для воды)

Подача:200 м.куб./час

Напор:20 м.в.ст.

Мощность:18, 5 кВт

Обороты:1450

Масса:370 кг.

Габариты:1325x475x455

Примечание: ТУ26-06-1425-88 Горизонтальные электронасосные агрегаты с центробежным консольным одноступенчатым насосом с односторонним подводом жидкости к рабочему колесу для перекачивания чистой воды (кроме морской) с рН=6-9, и других жидкостей, сходных с водой по плотности, вязкости и химической активности, содержащих твердые включения размером до 0, 2 мм, объемная концентрация которых не превышает 0, 1%. Материал проточной части - чугун. Уплотнение вала: - с одинарным мягким сальником (обозначается "С" или не обозначается) для тем-ры до 85 Гр.С. - с двойным мягким сальником (обозначается "СД") для тем-ры до 105 Гр.С. - с одинарным торцовым уплотнением (обозначается "5") для тем-ры 85 Гр.С., 105 Гр.С и более высокой тем-ры. Давление на входе: - с одинарным сальником до 3, 5 кг/кв.см. - с одинарным торцовым уплотнением до 6 кг/кв.см. -ДКЗ- 4, 2 м. -подача от 120 до 240 -напор от 23 до 17, 5 -патрубки Ру-10(16). Параметры агрегата К150-125-250а с первой обточкой рабочего колеса: -подача 100-180-220 -напор 18-16-13 -э/д (квт) 15 1

Цена: **65 000 руб.**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

Дернова Александра

+7 (909) 014-42-09

пер.Автоматики, д.4, оф 218