

## Насос 2ЦГ 200/80К75-6



Екатеринбург, Россия

Группа: ХГ (Химические герметичные насосы)

Подача: 200 м.куб./час

Напор: 80 м.в.ст.

Мощность: 75 кВт

Обороты: 2850

Масса: 580 кг.

Габариты: 1255x735x635

Примечание: Горизонтальный электронасос моноблочный центробежный консольный одноступенчатый герметичный предназначен для перекачивания в стационарных условиях нейтральных, химически активных, агрессивных, токсичных, горючих и содержащих вредные вещества всех классов опасности жидкостей ( в том числе сжиженных газов), пары которых могут образовывать с воздухом взрывоопасные смеси. В перекачиваемой среде допускается наличие твердых неабразивных включений с массовой долей до 0, 2% и размером частиц не более 0, 2 мм. Плотность не более 1800 кг/кв.см. Электронасосы типа ЦГ изготавливаются во взрывозащищенном исполнении со встроенным трехфазным асинхронным эл.двигателем на одно из напряжений: 380, 415, 500 и 600В (оговаривается при заказе) и могут устанавливаться во взрывоопасных зонах в соответствии с маркировкой IExds 11BT4. Пример условного обозначения: 1ЦГ 12, 5/50К-4-2, где: 1-модификация ЦГ -центробежный герметичный 12, 5 -подача (куб.м/час) 50 -напор (м.в.с.) К-материал деталей проточной части 12Х18Н10Т 4 -мощность э/д (кВт) 2 -исполнение. Насосы с первой обточкой рабочего колеса в обозначении имеют индекс "а", насосы с второй обточкой имеют индекс "б". Например: ЦГ 6, 3/20аК-1, 1-2. Материал деталей проточной части: -R13 -углеродистая сталь -К -хромоникелевые стали 12Х18Н10Т, 12Х18Н9Т и 12Х18Н10ТЛ -Е -хромоникельмолибденовые стали 10Х17Н13М2Т и 12Х18Н12М3ТЛ Для данного насоса. ДКЗ не более 4, 5 м. Патрубки: -всасывающий Ду-150, диаметр по отверстиям болтов 280 мм; -напорный Ду-100, диаметр по отверстиям болтов 200 мм.

Цена: **1 572 000 руб.**

Тип объявления:  
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

**Дернова Александра**

**+7 (909) 014-42-09**

**пер.Автоматики, д.4, оф 218**