

## взрывозащищенные выключатели, посты управления, извещатель пожарный дымовой



AvizInfo.ru

Екатеринбург, Россия

Пакетные кулачковые взрывозащищенные выключатели и переключатели серии ExКПВ предназначены для ручной коммутации электрических цепей электродвигателей, распределительных устройств, блоков управления и других аналогичных устройств, расположенных во взрывоопасных зонах 1 и 2 классов по ГОСТ Р 51330.9 и ГОСТ Р 51330.13. маркировка взрывозащиты 1ExdIICT6;

- степень защиты от воздействия пыли и влаги по ГОСТ 14254 – IP 66;
- предельная температура окружающей среды от минус 50 до плюс 55°С;
- влажность воздуха 80% при температуре 27 °С;
- предельное значение влажности воздуха 98% при температуре 35°С;
- высота над уровнем моря до 2000 м ;
- габаритные размеры 105x105x150мм.
- переключатели прочны и устойчивы к воздействию на них механических факторов: вибрации в диапазоне частот 1-100Гц; ускорение, не более 10(1)м/с<sup>2</sup> (g);
- рабочее положение переключателей любое.

Посты предназначены для работы во взрывоопасных зонах 1 и 2 классов по ГОСТ Р 52350.10 и ГОСТ Р 52350.14, «Правилами устройства электроустановок» (ПУЭ гл. 7.3).

Посты управления кнопочные серии ExПКУ с маркировкой взрывозащиты 1exdCT6 и Посты управления кнопочные серии ExПКУ 1 и ExПКУ2 с маркировкой взрывозащиты ExсШСТ6 изготавливаются на основе корпусов с взрывозащитой вида «взрывонепроницаемая оболочка» и кабельных вводов Ex-с1-КВУ, оснащаются выключателями кнопочными ExВК- 1(Ш и индикаторами полупроводниковыми ExИВП-д (см. настоящий каталог).

Посты могут содержать от 1 до 8 элементов управления индикации (по заказу могут поставляться посты с количеством элементов более 8), снабженными текстовыми надписями. Под элементами понимается выключатель кнопочный ExВК-сШ или световой индикатор полупроводниковый ExИВП-с1.

Извещатель пожарный дымовой взрывозащищенный ИП 212-1В

---

Цена: Договорная

Тип объявления:  
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

**Булычев Дмитрий**

**(343)268-35-82**

**Варшавская, д.26**