

SW2500 - оборудование для приварки метизов и шпилек

AvizInfo.ru

Екатеринбург, Россия

Диапазон d 3-10 мм(сталь, нерж.сталь)

Емкость 99 000 мФ

Вес 14, 5 кг

Комплект пистолет S1, заземление,
насадки d 3 - 8 ммДвойной провод заземления 2x2, 5 м (25mm²)Пистолет 4, 5 м (16mm²)

1. С помощью пистолета привариваемый метиз прижимается к поверхности заготовки.
2. Ток разрядки конденсаторной батареи расплавляет кончик метиза, создавая необходимые условия существования электрической дуги.
3. Сварочная дуга занимает всю поверхность фланца метиза и расплавляет ее одновременно с поверхностью заготовки.
4. Под действием пружины метиз погружается в сварочную ванну и остается прижатым к поверхности заготовки до полного затвердевания.

Технология обладает следующими преимуществами:

- Высокая прочность соединения
- Высокая производительность и автоматизация процесса
- Отсутствие следов сварки на обратной стороне поверхности
- Односторонний доступ
- Отсутствие значительных деформаций
- Возможность приварки с различными комбинациями свариваемых металлов

Аппараты для конденсаторной сварки

Конденсаторная втулка CFU

Конденсаторный гвоздь CFN

Конденсаторный лепесток CDL/CDLD

Клипы CLIPS

Конденсаторная шпилька CFT

Пневматика

Цена: **56 000 руб.**

Тип объявления:

Торг: неуместен

Продам, продажа, продаю
AvizInfo.ru

1/2

