

Машина контактной точечной сварки МТ-3001



Екатеринбург, Россия

Машина контактной точечной сварки МТ-3001 широко применяется в самых разнообразных производствах, в том числе, при сварке арматуры.

Машина имеет регулируемый вылет только нижнего хобота.

Раствор регулируется ступенчато до 540 мм, что расширяет возможности по сварке конструкций сложной конфигурации.

Машина контактной точечной сварки МТ-3001 имеет следующие технические характеристики:

ХАРАКТЕРИСТИКИ МТ-3001

Ход электрода прямолинейный

Напряжение питания, В 380

Наибольшая мощность при коротком замыкании, кВА 342

Мощность при ПВ=50%, кВА 160

Наибольший вторичный ток, кА 30

Номинальный длительный ток, кА 14

Усилие сжатия, даН 60...1500

Вылет, мм 500

Раствор, мм 240...540

Ход верхнего электрода, мм 5...30

100

Расход охлаждающей воды, л/ч 700

Расход свободного воздуха, м³/100 ход. 1, 3

Свариваемые толщины, мм:

- низкоуглеродистая сталь от 0, 8+0, 8 до 7, 0+7, 0

- нержавеющая сталь от 1+1 до 3+3

- титановые сплавы от 1+1 до 3+3

- алюминиевые сплавы от 0, 5+0, 5 до 1, 0+1, 0

- медные сплавы от 0, 5+0, 5 до 1, 2+1, 2

- арматура класса А1, В1 от 6+6 до 25+25

- арматура класса А2, В3 от 6+6 до 18+18

Габариты (ДхШхВ) 1580х520х2100

Масса 1000

Цена: **477 015 \$**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: неуместен

ЭЭЭЭЭЭЭЭ ЭЭЭЭЭЭЭЭ

+7(343)3796586
AvizInfo.ru

Репина, 20а
171