

Сварочный выпрямитель универсальный ВДУ-1202



AvizInfo.ru

Екатеринбург, Россия

предназначен для автоматической сварки в составе сварочных автоматов плавящейся электродной проволокой под флюсом и в среде защитных газов.

Сварочный выпрямитель ВДУ-1202 имеет жёсткую и падающую внешние характеристики.

Выпрямитель ВДУ-1202 имеет нишу для размещения блока управления полуавтоматом, трансформатора питания цепей управления автомата и подогревателя газа.

Достоинства сварочного выпрямителя ВДУ-1202:

- плавная регулировка напряжения на дуге (при жёстких внешних характеристиках) потенциометром на блоке управления (местная), а также с автомата (дистанционная);
- плавная регулировка сварочного тока (при падающих характеристиках) потенциометром на блоке управления;
- защита от короткого замыкания при помощи автоматического выключателя;
- вольтметр и амперметр для контроля режима сварки;
- контроль работы вентилятора ветровым реле;
- питание 36В. подогревателя CO₂.

Напряжение питания, В, 50Гц 3x380

Номинальный сварочный ток, А 1250

Диапазон регулирования сварочного тока, А 250-1250

Пределы регулирования рабочего напряжения, В. 24-56

Потребляемая мощность, кВА, не более 102

Первичный ток при номинальной нагрузке, А, не более 155

Напряжение холостого хода, В 85

Продолжительность нагрузки (ПН), % 100

Габаритные размеры ДхШхВ, мм 1160x690x1025

Масса, кг 650, 0

Цена: **156 517 руб.**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: неуместен

эээээээ эээээээээ

+7(343)3796586

Репина, 20а