ПНД труба 32

Екатеринбург, Россия

Труба полиэтиленовая ПНД гладкая, гибкая наружный диаметр 32мм, цвет черный, бухта по 200м
толщина стенки в соотоветствиии с ТУ 2мм, применяется для прокладки кабеля в траншеях, под заливку бетоном.
Трубы ПНД — это надежный щит от микроорганизмов и бактерий, ее внутренний слой не отдает воде никаких вредных примесей.
Гладкая внутренняя поверхность, которой обладают трубы ПНД, идеальна для длительных сроков эксплуатации.
На такой поверхности не скапливается осадок.
бухта по 200м
Труба ПНД d16(2мм) 7, 05 руб/м
Труба ПНД d20(2мм) 7, 8 руб/м
Труба ПНД d25(2мм) 9, 1 руб/м
Труба ПНД d32(2мм) 11, 7 руб/м
_____ продажа только кратно 200м!!!!
Труба ПНД d40(2, 0мм) 25, 2 руб/м
Труба ПНД d50(2, 9мм) 39, 20 руб/м
Труба ПНД d63(3, 6мм) 58.80 руб/м
_____ продажа только кратно 100м!!!!

Труба ПНД d110(4, 2мм) 101, 5 руб/м ,
Труба ПНД d160(4, 2мм) 209, 25 руб/м,
_____ продажа только кратно 6, 9, 12м!!!!
Трубы ПНД - это надежный щит от микроорганизмов и бактерий, ее внутренний слой не отдает воде никаких вредных примесей.
Гладкая внутренняя поверхность, которой обладают трубы ПНД, идеальна для длительных сроков эксплуатации.
На такой поверхности не скапливается осадок.
Преимущества:
Стоимость труб из полиэтилена низкого давления значительно ниже, нежели стоимость металлических труб.
Срок эксплуатации составляет несколько десятилетий, при гарантийном сроке - 50 лет.
Практически не нуждаются в уходе и обслуживании.
Устойчивы к агрессивным средам, в том числе к воздействию химических веществ.
Не подвержены коррозии
Исключают возможность образования накипи на внутренней поверхности.
Низкая теплопроводность материала позволяет свести теплопотери к минимуму, а также уменьшить количество конденсата.
Трубы ПНД обладают изоляционными свойствами, т.к. материал, из которого они выполнены, не проводит электрический ток.
Звукоизоляционные свойства полиэтилена позволяют применять трубы даже в жилых домах.
Снижают вероятность разрушения трубопровода при замерзании жидкости, так как при этом труба не разрушается, а увеличивается в диаметре, приобретая прежний размер при оттаивании жидкости.
Трубы ПНД (по сравнению с ПВХ и ПП) обладают высокой ударной прочностью при низких температурах (не колятся при механических воздействиях).

Удельный вес, в 5-7 раз меньший, чем у стали, позволяет упростить процесс монтажа, особенно в таких условиях, когда их сборка затруднена.
Полиэтиленовые трубы в 5-7 раз легче стальных, поэтому:
Небольшие перемещения труб ПНД при монтаже не требуют грузоподъемных механизмов.
Одно транспортное средство перевозит в 5-7 раз больше полиэтиленовых труб, чем стальных.
Значительное снижение опасности гидроударов вследствие сравнительно низкого модуля упругости трубы ПНД.
Надежность сварных швов соединений в течение всего срока эксплуатации трубопроводов.
Меньшее количество сварных швов соединений.
Стыковая сварка труб ПНД значительно дешевле, проще и занимает меньше времени.
Возможность многократного перемонтажа при низких затратах.
Более низкие трудозатраты при проведении монтажных работ.
Озерский кабельный завод, филиал в Екатеринбурге
(343) 214-98-22, 263-03-72
(904) 38-49-763

Цена: **11 руб.**	Тип объявления: Продам, продажа, продаю	Торг: --
ооо апк	**(343) 214-98-22**	**Походная 80**