

Проволока контролочная ГОСТ 792-67, проволока КО, КС оцинкованная 0,8



Екатеринбург, Россия

Проволока контролочная оцинкованная КО производится по ГОСТ 792-67. Применяется в узлах машин, для изготовления деталей и в качестве токопроводящей жилы в кабелях. Проволоку изготавливают диаметром от 0,5 до 6,0 мм. Она поставляется на рынок в двух видах исполнения. КО – это изделие оцинкованное, КС – аналогичная продукция без цинкового покрытия, буква «С» в маркировке обозначает слово «светлая» - оно тоже часто употребляется как синоним названия этого вида изделия. Технические требования по изготовлению проволоки КО по ГОСТ 792-67, который регламентирует использование в качестве сырья высококачественную сталь по ГОСТ 1050. Временное сопротивление разрыву для проволоки всех диаметров должно быть не менее: 390 Н/мм² (40 кгс/мм²) - для без покрытия, 360 Н/мм² (37 кгс/мм²) - для оцинкованной. В изломе не должно быть трещин, закатов, надрывов, пузырей и следов усадочной раковины. Цинковое покрытие на проволоке оцинкованной должно быть сплошным, без пропусков и трещин, видимых без применения увеличительных приборов.

Купить проволоку контролочную оцинкованную ГОСТ 792-67 по оптовой цене на предприятии ООО "Дегтярский металлургический завод" АВАЛДА. Собственное производство, гарантия качества.

Цена: **200 руб.**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

ДМЗ АВАЛДА

+73432277771

**Екатеринбург, Свердловская
область, Россия, 620103,
Селькоровская улица, 124**