

## Шплинт ГОСТ 397-79 оцинкованный, нержавеющей, латунный, алюминиевый



Екатеринбург, Россия

Шплинт ГОСТ 397-79 производится с условным диаметром от 0,6 до 20 мм. Допускается изготавливать шплинты из коррозионно-стойких сталей или из цветных металлов и их сплавов: 12Х18Н10Т по ГОСТ 5632-72, Латунь Л63 по ГОСТ 15527-2004, АМЦ по ГОСТ 4784-97 в обоснованных случаях следует подвергать термообработке. При контроле главный геометрический параметр - диаметр шплинта  $d$ , остальные параметры - второстепенные; дефекты внешнего вида относятся к малозначительным; контроль механических свойств относится к разрушающему контролю. Применяется против скручивания гаек с болтов и шпилек, а также других крепежных изделий. Технические требования к покрытиям - по ГОСТ 9.301-86. Завод АВАЛДА производит испытания шплинтов только на изгиб. Шплинт оцинкованный пропускается в диаметрально отверстие и с противоположной стороны усики его разгибаются, не допуская его самопроизвольного выскальзывания с места работы.

Купить шплинты по оптовой цене на предприятии ООО "Дегтярский металлургический завод" АВАЛДА. Собственное производство, гарантия качества.

---

Цена: **100 руб.**

Тип объявления:  
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

**ДМЗ АВАЛДА**

**+73432277771**

**Екатеринбург, Свердловская  
область, Россия, 620103,  
Селькоровская улица, 124**