

Пневмокран Zoomlion RT55



Екатеринбург, Россия

Классификация Наименование Ед.из. Параметры

Рабочие характеристики Максимальная номинальная грузоподъемность × рабочая амплитуда kg.m 55000×3.0

Максимальный грузоподъемный момент основной стрелы kN.m 1678

Максимальный грузоподъемный момент самой длинной главной стрелы kN.m 1090

Максимальная высота подъема самой длинной главной стрелы m 36.5 центр шкива

Максимальная высота подъема вспомогательной стрелы m 52.4

Размеры Габариты (Д*Ш*В) mm 13100×3300×3750

Пролет опор (продольный×поперечный) mm 6950×6900

Длина главной стрелы (в задвинутом состоянии - на полном вылете) mm 10800/34000

Длина вспомогательной стрелы (в задвинутом состоянии - на полном вылете) mm 10000/17000

Возвышенный угол главной стрелы ° -3/78

Радиус разворота 360° непрерывно

Рабочая скорость Максимальная скорость одноканатной лебедки (главная) m/min 150

Время вытягивания стрелов s 100

Время оттягивания стрелов s 80

Время подъема стрелы s 56

Время падения стрелы s 63

Скорость поворота r/min 0/2.5

Гидросистема

Номинальное рабочее давление МПа 27

Номинальный рабочий расход L/min 400

Ёмкость гидробака L 700

Вес Снаряженная масса kg 41450

Нагрузка на передний мост kg 21300

Нагрузка на задний мост kg 20150

Ходовые характеристики Максимальная скорость движения (вперед/назад) km/h 42/42

Колея mm 3950

Расстояние между колесами (вперед/назад) mm 2605

Цена: **13 000 000 руб.**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: --