Пневмокран Zoomlion RT55

Екатеринбург, Россия

Классификация Наименование Ед.из. Параметры
Рабочие характеристики Максимальная номинальная грузоподъёмность × рабочая амплитуда kg.m 55000×3.0
Максимальный грузоподъемный момент основной стрелы kN.m 1678
Максимальный грузоподъемный момент самой длинной главной стрелы kN.m 1090
Максимальная высота подъёма самой длинной главной стрелы m 36.5 центр шкива
Максимальная высота подъёма вспомогательной стрелы m 52.4
Размеры Габариты (Д*Ш*В) mm 13100×3300×3750
Пролет опор (продольный×поперечный) mm 6950×6900
Длина главной стрелы (в задвинутом состоянии - на полном вылете) mm 10800 34000
Длина вспомогательной стрелы (в задвинутом состоянии - на полном вылете) mm 10000 17000
Возвышенный угол главной стрелы ° -3 78
Радиус разворота 360° непрерывно
Рабочая скорость Максимальная скорость одноканатной лебедки (главная) m/min 150
Врема вытягивания стрелов s 100
Время оттягивания стрелов s 80
Время подъёма стрелы s 56
Время падения стрелы s 63
Скорость поворота r/min 0 2.5

Гидросистема
Номинальное рабочее давление MPa 27
Номинальний рабочий расход L/min 400
Ёмкость гидробака L 700
Вес Снаряженная масса kg 41450
Нагрузка на передний мост kg 21300
Нагрузка на задний мост kg 20150
Ходовые характеристики Максимальная скорость движения (вперед/назад) km/h 42/42
Колея mm 3950
Расстояние между колесами (вперед/назад) mm 2605

Цена: **13 000 000 руб.** Тип объявления: Продам, продажа, продаю Торг: --

котов Александр **79244444952**