

Бульдозер Hbxg (shehwa) TY165-2



Екатеринбург, Россия

Технические характеристики бульдозера Shehwa HBXG TY165-2

Отвал прямой отвал

Минимальный зазор под днищем (мм) 352

Рабочий вес (кг) 2289

Давление на грунт (МПа) 0.0693

Минимальный радиус поворота (м) 4.5

Работа при уклоне (°) 30

Расстояние между центрами гусениц (мм)

1880

Призма волочения (м³)

5

Производительность (м³) Теоретический объем на дистанции 40 м

225

Ширина отвала (мм)

3297

Высота отвала (мм)

1170

Максимальная глубина выемки (мм) 420

Габариты, мм 5236×3297×3160

Двигатель бульдозера Shehwa HBXG TY165-2:

Модель (стандартная комплектация)

WD615T1-3B (водяное охлаждение, рядный, четырехтактный, прямой впрыск, турбированный)

Объем

9.726 л

Номинальная скорость вращения

1800 об/мин

Номинальная мощность

130 кВт

Количество цилиндров / диаметр / ход поршня

6 / 126 мм / 130 мм

Минимальный расход топлива

244 г/кВч

Максимальный вращающий момент

870 Нм/1200-1300 об/мин

Силовая передача бульдозера Shehwa HBXG TY165-2:

Гидротрансформатор

одноуровневый, однофазный, трехэлементный

Трансмиссия

планетарная передача, принудительная смазка

Главный привод

одноуровневый, коническое зубчатое колесо, смазка разбрызгиванием

Бортовой фрикцион

мокрого типа, многодисковый, пружинный прижим, гидравлическая поддержка, совмещен с тормозом

Тормоз

мокрого типа, пластинчатый, педаль с гидравлической поддержкой

Конечная передача

цилиндрическое прямозубое колесо, двухступенчатое понижение скорости, смазка разбрызгиванием

Ходовая часть бульдозера Shehwa HBXG TY165-2:

Несущие катки

по 2 с каждой стороны

Опорные катки

по 6 с каждой стороны

Ширина звена

500 мм

Шаг

203 мм

Скорость бульдозера Shehwa HBXG TY165-2:

Передача

I

III

Вперед (км/час)

0 - 3.32

0 - 11.40

Назад (км/час)

0 - 4.00

0 - 13.87

Цена: **95 000 \$**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

Лештаев Николай

79638146700

ул.Нагорная 11