

## 1540 Токарно-карусельный станок



Екатеринбург, Россия

1540 Токарно-карусельный станок  
1969 г.в.

Токарно-карусельный двухстоечный станок 1540 используют для обточки и расточки деталей типа конус и цилиндр, подрезание торцов, прорезки кольцевых пазов и канавок в разных деталях газовых и паровых турбин. Станок оснащен электроконтактными копирующими устройствами для обработки поверхностей тел вращения специальное приспособление дает возможность производить точение торцовых поверхностей с постоянной скоростью резания. Вертикальные суппорты, расположенные на поперечине, имеют независимые приводы подачи и ускоренных перемещений. Регулирование подачи бесступенчатое на ходу станка. Станки могут оснащаться приспособлением для обточки конуса (угол наклона образующей обтачиваемых конусов  $389^\circ$ , интервал между углами наклона образующей Г), десяти-скоростной фрезерной головкой (частота вращения шпинделя 80 680 об/мин.

Некоторые характеристики 1540 бу:

Максимальный диаметр устанавливаемого изделия 4000 мм

Максимальная высота устанавливаемой детали 2000 мм

Диаметр планшайбы 4000 мм

Мощность электродвигателя 126 кВт

Максимальный ход суппортов по вертикали 1250 мм

Максимальный угол поворота суппортов -15 град

Максимальный вес детали 63 т

Максимальное усилие реза обоими суппортами 10000 кгс

Длина хода суппорта 1600 мм

Скорость перемещения ползуна и суппорта 2960 мм/мин

Диаметр расточки шпинделя суппорта 90 мм

Размеры 1540 5920x10150x7210 мм

Масса станка 100100 кг

---

Цена: Договорная

Тип объявления:  
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

**Пастухов Михаил**

**+79002025166**