

## Крупноформатные керамические камни Porotherm 38.



Екатеринбург, Россия

Бесплатный расчет материала!

Скидки. Оплата: наличный и безналичный расчет.

Пустотелые керамические блоки Porotherm изготавливают из глины высокого качества.

Форма блоков и размещение пустот в них спроектированы так, чтобы из них можно быстро возводить стены с наилучшими теплоизолирующими свойствами.

Основным преимуществом блоков Porotherm является возможность возведения однослойной стены, которая не нуждается в дополнительном утеплении. Блоки Porotherm стабилизируют влагу в помещении на благоприятном для человека уровне и постоянно поддерживают здоровый микроклимат в помещении.

Бесплатно рассчитаем количество материала.

Характеристики блока Porotherm Поротерм 38.

Вес блока 17 кг/шт.

Длина 380мм.

Ширина 248мм.

Высота 238мм.

Прочность на сжатие 10 МПа

Коэффициент теплопроводности 0,14 Вт/(м\*К)

Разход блоков 16 шт/м<sup>2</sup>

Разход кладочной смеси 25 л/м<sup>2</sup>

Эквивалент условного кирпича 11,5 шт

Количество на палете 60 шт.

Сопrotивление теплопередаче  $R=2,86 \cdot 2,44^{**}(\text{м}^2\text{К})/\text{Вт}$

В качестве "теплого" раствора для кладки блоков Porotherm рекомендуем теплоизоляционный раствор Porotherm TM. Раствор состоит из гидравлических вяжущих и перлита и требует только добавления воды, что значительно упрощает кладку из керамических блоков Porotherm.

Образцы блока в офисе.

---

Цена: **111 руб.**

Тип объявления:  
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

Сергеевна Ирина

+79227100333

проспект Ленина, дом 13 а