

Полога из ПВХ ткани



Екатеринбург, Россия

Полога из ткани ПВХ надежно защитят воздействия окружающей среды, ветра, дождя, снега, солнца.

Защитные тенты и полога ПВХ применяются:

- При работах, связанных со строительством и ремонтом
- Для проведения фасадных и отделочных работ, укрытие лесов
- При строительстве мостов, эстакад и тоннелей
- Для организации временных складских площадей
- Для укрытия различной техники
- В транспортировке грузов автомобильным, железнодорожным и водным транспортом.
- При ограждениях строительных площадок
- Для укрытия бетона, оконных и дверных проемов.

Преимущества пологов из ткани ПВХ

Укрывные полога из ПВХ ткани обладают большим количеством преимуществ по сравнению с пологами из брезентовой ткани и ткани тарпаулин. Они обладают:

- Абсолютной влаго- и пыленепроницаемостью
- Не впитывают жидкости и запахи
- Не гниют и не преют
- Легко очищаются от грязи
- Низкий уровень изнашиваемости
- Пригодны для многократного использования

Изготовление защитных тентов ПВХ осуществляется методом термосварки горячим воздухом, при использовании профессионального швейцарского оборудования. Данный тип изготовления обеспечивает прочность и монолитность изделия.

Полога из тентовой ткани имеют длительный срок службы даже при условиях резких перепадов температур. Такой защитный тент возможно отремонтировать прямо на месте, без его демонтажа.

Преимущества пологов ПВХ произведенных в нашей компании:

- Высокое качество сварного шва. При изготовлении пологов ПВХ особое внимание мы уделяем качеству сварного шва, поэтому мы провариваем швы на специальном автоматическом профессиональном оборудовании и даем пожизненную гарантию на сварные швы.
- Прочность периметра полога. По периметру полога ПВХ производится и проплавляется при помощи высоких температур, подгиб.
- Раскройка материала. Вся раскройка производится с учетом усадки сварного шва и перерасхода материала на подгибах.

На производстве компании ЭлитТент используется тентовая ткань мировых производителей из Кореи, Бельгии, Германии, Франции, с широкой цветовой гаммой (красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, белый, черный, серебро, бордовый, бежевый). Плотность ткани от 630г/м² до 900г/м², морозостойкость от -40 град. С до +70 град. С. Фурнитура при изготовлении пологов ПВХ используется польского производителя BOZAMET. Данные материалы отвечают всем стандартам качества и износостойкости. Срок службы в эксплуатации тента составляет от 5-7 лет.

Цена: **1 руб.**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: --

Денисов Дмитрий

+79220202242

Шефская 5а