

Скрепа 2К Эластичная



Екатеринбург, Россия

Гидроизоляционная поверхностная двухкомпонентная эластичная смесь.

Компонент А — сухая смесь, состоящая из портландцемента, кварцевого песка определенной гранулометрии и комплекса химических добавок.

Компонент Б — водная дисперсия сополимеров эфира акриловой кислоты и стирола.

При смешивании двух компонентов образуется пластичная, сметанообразная, легко наносимая растворная смесь, которая после твердения и полимеризации образует эластичную водонепроницаемую мембрану.

НАЗНАЧЕНИЕ:

Используется для гидроизоляции и вторичной защиты от коррозии строительных конструкций (бетон, ячеистый бетон, каменная кладка и т.д.)

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Высокая эластичность покрытия, в том числе при низких температурах;
Сохраняет целостность при возможном раскрытии трещин в основании до 1,5 мм;
Высокая адгезия к основанию и водонепроницаемость;
Применяется в хозяйственно-питьевом водоснабжении;
Стойкость к ультрафиолетовому излучению;
Высокая коррозионная стойкость и долговечность покрытия.

Цена: Договорная

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: --

Пенетрон Россия

8 800 200 70 92

пл. Жуковского, 1