

## Скрепа 2К Эластичная



Екатеринбург, Россия

Гидроизоляционная поверхностная двухкомпонентная эластичная смесь.

Компонент А — сухая смесь, состоящая из портландцемента, кварцевого песка определенной granulometрии и комплекса химических добавок.

Компонент Б — водная дисперсия сополимеров эфира акриловой кислоты и стирола.

При смешивании двух компонентов образуется пластичная, сметанообразная, легко наносимая растворная смесь, которая после твердения и полимеризации образует эластичную водонепроницаемую мембрану.

### НАЗНАЧЕНИЕ:

Используется для гидроизоляции и вторичной защиты от коррозии строительных конструкций (бетон, ячеистый бетон, каменная кладка и т.д.)

### ПРЕИМУЩЕСТВА:

Высокая эластичность покрытия, в том числе при низких температурах;  
Сохраняет целостность при возможном раскрытии трещин в основании до 1,5 мм;  
Высокая адгезия к основанию и водонепроницаемость;  
Применяется в хозяйственно-питьевом водоснабжении;  
Стойкость к ультрафиолетовому излучению;  
Высокая коррозионная стойкость и долговечность покрытия.

---

Цена: Договорная

Тип объявления:  
Продам, продажа, продаю

Торг: --

**Пенетрон Россия**

**8 800 200 70 92**

**пл. Жуковского, 1**