Скрепа 2К Эластичная

Екатеринбург, Россия

Гидроизоляционная поверхностная двухкомпонентная эластичная смесь.

Компонент А — сухая смесь, состоящая из портландцемента, кварцевого песка определенной гранулометрии и комплекса химических добавок.

Компонент Б — водная дисперсия сополимеров эфира акриловой кислоты и стирола.

При смешивании двух компонентов образуется пластичная, сметанообразная, легко наносимая растворная смесь, которая после твердения и полимеризации образует эластичную водонепроницаемую мембрану.

НАЗНАЧЕНИЕ:

Используется для гидроизоляции и вторичной защиты от коррозии строительных конструкций (бетон, ячеистый бетон, каменная кладка и т.д.)

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Высокая эластичность покрытия, в том числе при низких температурах;
Сохраняет целостность при возможном раскрытии трещин в основании до 1, 5 мм;
Высокая адгезия к основанию и водонепроницаемость;
Применяется в хозяйственно-питьевом водоснабжении;
Стойкость к ультрафиолетовому излучению;
Высокая коррозионная стойкость и долговечность покрытия.

Цена: Договорная	Тип объявления: Продам, продажа, продаю	Торг: --
Пенетрон Россия	**8 800 200 70 92**	**пл. Жуковского, 1**